


Hebe- und Kippgeräte

NIVOMAT Typenreihe

NH



NIVOMAT NH – elektrohydr.



NIVOMAT NH 80 pneum. mit Rollenbahn

Ausführungsbeispiele

Technische Daten			
Typ	NH 1000	NH 2000A	NH 2000
Tragkraft / kg	1000	2000	2000
Schwenkbereich	0 – 130°	0 – 130°	0 – 130°
Schwenkzeit vor/zurück	28 / 25 sec.	55 / 25 sec.	55 – 25 sec.
Anschluß	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Steuerspannung	230V	230V	230V
Antriebsleistung	1,7 KW	1,7 KW	1,7 KW
Lackierung	RAL 6011	RAL 6011	RAL 6011
Nennmaß Behälter- Aufnahme / mm	800 x 600	1000 x 800	1200 x 1000
Lichte Schwenkrahmenaufnahme / mm	880 x 640	1080 x 840	1280 x 1040
Gestellbreite / mm	1210	1410	1610
Gestelllänge / mm	1160	1360	1560
Kippachsenhöhe / mm	1020	1020	1020
Abwurfhöhe a.d. Schütte / mm	850 - 1000	850 - 1000	850 - 1000
Beladung	Durch Stapler, Ameise oder Gabelhubwagen		
Optionen	Größere Tragkraft und Schwenkbereich - reduzierte Schwenkzeit – andere Anschluss- und Steuerspannung – stärkere Antriebsleistung – andere Lackierung – Sondergeräte auf Anfrage		
Behältersicherung	Durch festen Bügel für eine Behälterhöhe. Stufenlose Verstellung für unterschiedliche Behälterhöhe.		

Irrtümer vorbehalten.

Schwarz GmbH

Tel. 0202 26245-0 • Fax: 0202 663527 • E-Mail: schwarz-vertrieb@versanet.de

Produktion u. Vertrieb

Postfach 250345

42239 Wuppertal